

## PREPARAT ZABEZPIECZAJĄCY

INFATEC R<sup>®</sup> to bezbarwny półmatowy specjalistyczny preparat zabezpieczający przed graffiti. Środek konserwuje i impregnuje aplikowaną powierzchnię.



### POWIERZCHNIE DO ZABEZPIECZENIA:

klinkier, kamień, granit, beton, tynk cienko-warstwowy, cementowo-wapienny, akrylowy, mozaikowy, silikatowy

### CECHY PRODUKTU:

- zawiera filtr UV (chroni zabarwienie zabezpieczonej powierzchni)
- bezbarwny półmat
- paroprzepuszczalny – nie hamuje dyfuzji
- temperatura stosowania 10–35° C
- ulega biodegradacji
- skutecznie zabezpiecza powierzchnię
- łatwy w aplikacji
- do stosowania do wewnątrz i na zewnątrz

### Šzacunkowe zużycie:

- cegła klinkierowa. 0,10–0,15 l/m<sup>2</sup>/warstwa
- beton, piaskowiec, inne powierzchnie absorbujące 0,25–0,30 l/m<sup>2</sup>/warstwa

### WYKONANIE POWŁOKI:

Preparat może być nakładany za pomocą rozpylacza niskociśnieniowego lub pistoletu hydrodynamicznego.

#### Zalecane są następujące parametry:

- ciśnienie – 50 bar,
- filtr czerwony 180 mesh,
- dysza 509 powierzchnie gładkie,
- dysza 511 powierzchnie porowate,

Dopuszcza się wykonanie prac wálkiem malarskim. Powierzchnia zabezpieczana powinna zostać wyczyszczona przed aplikacją preparatu. Wskazane jest wykonanie 2–3 warstw powłoki na zabezpieczanym elemencie. W przypadku czyszczenia „graffiti” powierzchnia wyczyszczona powinna zostać ponownie zaimpregnowana.

**UWAGA! Minimalny okres do położenia powłoki na świeży beton wynosi 28 dni.**